Cortacables con accesorios de corte sustituibles

Corta de forma limpia y sin dejar deformaciones cables de cobre y aluminio de hasta 50 mm de grosor. El sistema de accionamiento excéntrico facilita una geometría de corte óptima. El cortacables, accionable con una sola mano, tiene un diseño patentado con piezas de corte desmontables y sustituibles. De esta forma se genera un gran número de posibilidades de uso, ya que se puede dar forma y adaptar todo tipo de materiales atendiendo a las exigencias determinadas para cada caso. Con esta herramienta se puede seccionar todo tipo de hilos, cables y tubos con protección/armadura de acero. En caso de necesidad o de desgaste, se pueden cambiar las piezas de corte. El nuevo sistema de accionamiento, con una anchura de 12/14 mm, satisface las mayores exigencias. La palanca de manejo está provista de un doble cojinete de aguja. La herramienta va acompañada de un peine de dentado para la limpieza de los dientes de la hoja de corte.

Juego completo:

- Cortacables universal
- 1 par de accesorios de corte S1 art. 200178/S1
- Peine de limpieza
- ACSR

N°art. 200178

Area de aplicación:	Cu/Al-Varios hilos	300	50
	Cu/Al-sección	240	50
	Cu-Hilo fino	240	50
	Cu-Hilo fino o cable de telecomunicaciones		50
Longitud:			230
Peso:			1,140

Nº art. 20 01 78

Segmento de corte universal S1

Nº art.	Aplicación	Corte transversal	Diámetro	Diseño	Peso	UdE
20 01 78/S1	AL/CU	300 mm²	50 mm		100	1 Paar
	Cable de acero flexible	95 mm²	14 mm			
	Cable inoxidable		8 mm	19/1		
	ACSR DIN 48 204	150/25 mm²	20 mm	7/2,1 mm		
	Tubo con armadura de acero		50 mm			

En el caso de cables de acero altamente flexibles, al seccionar se pueden producir deformaciones, con una superficie de corte ligeramente rugosa, exigiendo a la vez un mayor esfuerzo de accionamiento.

Accesorio adicional para cortacables Nº art. 20 01 78

Nº art.	Aplicación	Corte transversal	Diámetro	Diseño	Peso	UdE
20 01 78/B	AL/CU	150 mm²	30 mm		100	1 par
	Cable de acero flexible	70 mm²	12 mm			
	Cable inoxidable	70/300 mm²	12/30 mm	Tipo 8		
	ACSR DIN 48 204	70/12 mm²	11,7 mm	7/1,44 mm		
20 01 78/C	AL/CU	350 mm²	50 mm		100	1 par
	Corte más limpio y con poco esfuerzo para cortes transversales, adecuado para cables conductores de máxima flexibilidad, pero no para el acero.					
20 01 78/S	AL/CU	350 mm²	50 mm		100	1 par
	Cable de acero flexible	95 mm²	16 mm			
	Cable con cobertura de acero blanda	240 mm²	50 mm			
	Corte más limpio y esfuerzo normal en el accionamiento					
20 01 78/S2	AL/CU	200 mm²	50 mm		100	1 par
	Cable de acero flexible	95 mm²	14 mm			
	Cable inoxidable		8 mm	19/1		
	ACSR DIN 48 204	300/50 mm²	24,5 mm	7/3 mm		
	Tubo con armadura de acero		50 mm			
	Acero de construcción 235JR+AR		10 mm	Mater. compl.		
	Tornillos		8 mm	8.8		

En el caso de cables de acero altamente flexibles, se pueden producir deformaciones, con una superficie de corte ligeramente rugosa, exigiendo un mayor esfuerzo de accionamiento.