

Línea: Prensa Cables / Tapones

Características Generales

Materias Primas:

Material Termo-Plástico auto-extinguible (Poliamida 6.6)

Norma:

Conforme Norma DIN 46320.

Grado de Protección:

IP 67▲▲▲

Colores:

Negro y Gris

Resistencia al impacto:

Alta resistencia mecánica.

Utilización:

En placas metálicas (entradas p/ cables de energía).

Aplicación rápida

Protege los equipos contra posibles cortos, evitando riesgos de corto-circuito

Aliviador de tensiones mecánicas casuales

Otros colores bajo consulta.

Tapón Plástico (Color Gris)



Referencia	Rosca PG	A	Ø B	Ø C	Para uso de paso usar tuerca
S-001	7	10,0	12,5	18,4	S-699-P
S-002	9	10,0	15,2	20,5	S-700-P
S-003	11	10,0	18,6	22,7	S-701-P
S-004	13,5	10,0	20,4	25,7	S-702-P
S-005	16	10,0	22,5	25,5	S-703-P
S-006	21	8,7	28,3	31,5	S-704-P
S-007	29	9,2	37,0	43,5	S-705-P
S-008	36	10,0	47,0	58,0	S-706-P

Referencia	Rosca BSP	A	Ø B	Ø C	Para uso de paso usar tuerca
S-021	1/4"	10,5	13,2	17,5	S-750-P
S-022	3/8"	10,5	16,7	21,8	S-751-P
S-023	1/2"	10,0	21,0	24,0	S-752-P
S-024	3/4"	8,8	26,4	31,3	S-753-P
S-025	1"	9,9	33,3	38,5	S-754-P
S-026	1 ¼"	9,8	41,9	49,3	S-755-P
S-027	1 ½"	10,0	47,8	53,2	S-756-P