



MATERIALES ELECTRICOS RENDON
 AV. FRESNOS NO.7 FRACC. LOS MORALES CUAUTITLAN EDO DE MEX CP. 54800
 TEL. 58-72-77-17 58-72-61-25 58-72-84-46
 mer807@hotmail.com mer.mostrador@hotmail.com
 www.materialeselectricosrendon.com

Datos para la selección
 Relés térmicos hasta 150 A

xStart	ZB	Moeller HPL0211-2007/2008	http://catalog.moeller.net	
Disparador de sobrecarga	Símbolos para esquemas	Contacto auxiliar	combinable con	Protección contra cortocircuitos
I_r		C = Contacto de cierre A = Contacto de apertura		Coordinación de Tipo "1" gG/gL Coordinación de Tipo "2" gG/gL
A				A A

Relé térmico ZB65, ZB150

Sensible a defecto de fase según IEC/EN 50947, VDE 0660 Parte 102
 Montaje directo

	6...10		1 C	1 A	DILM40, DILM50, DILM65, DIULM40, DIULM50, DIULM65, SDAINLM70, SDAINLM90, SDAINLM115	50	25
	10...16					63	35
	16...24					63	50
	24...40					125	63
	40...57					160	80
	50...65					160	100
	35...50				DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DILM170, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260	160	125
	50...70					250	160
	70...100					315	200
	95...125					315	250
	120...150					315	250
	145...175					315	250

Montaje independiente

	35...50		1 C	1 A		160	125
	50...70					250	160
	70...100					315	200
	95...125					315	250
	120...150					315	250
	145...175					400	315

Datos para la selección
 Relés térmicos hasta 150 A

http://catalog.moeller.net	Moeller HPL0211-2007/2008	ZB	xStart
Referencia Código	Ud. de embalaje (piezas)	Notas	

ZB65-10 278455	1	Disparador de sobrecarga: categoría de disparo 10 A Protección contra cortocircuitos: en caso de montaje directo, téngase en cuenta el fusible máximo admisible del contactor. Adecuado para la protección de motores EEx e. PTB 04 ATEX 3022 Téngase en cuenta el manual AWB2300-1545D/GB.	 Montado directamente en el con- Montaje independiente tactor
ZB65-16 278456			
ZB65-24 278457			
ZB65-40 278458			
ZB65-57 278459			
ZB65-65 278460			
ZB150-50 278462			
ZB150-70 278463			
ZB150-100 278464			
ZB150-125 278465			
ZB150-150 278466		1 Contactores de potencia → 5/17 2 Zócalo → 6/18	
ZB150-175 107316			
ZB150-50/KK 278468	1		Disparador de sobrecarga: categoría de disparo 10 A Protección contra cortocircuitos: en caso de montaje directo, téngase en cuenta el fusible máximo admisible del contactor. Adecuado para la protección de motores EEx e. PTB 04 ATEX 3022 Téngase en cuenta el manual AWB2300-1545D/GB.
ZB150-70/KK 278469			
ZB150-100/KK 278470			
ZB150-125/KK 278471			
ZB150-150/KK 278472			
ZB150-175KK 107317			

Relés térmicos

Relés térmicos